



Solution grand format 6622™ de Xerox®

De grands volumes,
une qualité d'images et
une rapidité exceptionnelles
à grande échelle,
en toute simplicité

Qualité, rapidité et simplicité d'utilisation pour une rationalisation de votre workflow grand format

La vitesse de traitement des documents grand format s'exprime généralement en copies ou impressions par minute. La solution grand format Xerox® 6622™ propose des vitesses d'impression de 22 feuilles A1 par minute. Et ce n'est pas tout : cette fonctionnalité accélère et facilite l'entrée des travaux et permet d'obtenir les résultats souhaités du premier coup. Vous pouvez ainsi numériser rapidement une image et l'envoyer vers un périphérique, quel que soit son emplacement. Cette fonctionnalité est synonyme de rationalisation du workflow, respect des délais, suivi et gestion. Qui dit vitesse, dit productivité. Et qui dit productivité combinée avec une qualité d'image exceptionnelle, dit imprimante Xerox 6622.

Que vous travailliez dans le secteur de la reprographie centralisée ou du « Print for pay », l'imprimante Xerox 6622 peu encombrante et destinée aux grands volumes constitue l'outil idéal qui vous permettra d'imprimer des documents plus rapidement, plus efficacement et sur des supports plus larges.

L'écran tactile couleur 15" (381 mm) facile à utiliser présente une interface simple composée de menus intuitifs. La fonction d'aperçu des documents numérisés permet de vérifier la qualité de numérisation avant de procéder à la numérisation de l'original suivant, et évite ainsi tout gaspillage.

Avec le processeur RIP rapide, qui traite les travaux complexes à grande vitesse dans de nombreux formats de sortie – de 210 mm x 297 mm à 914 mm x 6,1 m – vous pouvez générer davantage de travaux grand format présentant une qualité et une précision exceptionnelles.



6622 avec plieuse en ligne



6622 avec bac de réception grande capacité



6622 avec bac de sortie

Une technologie fiable



Les menus simples et intuitifs optimisent la productivité de tout workflow.



Le contrôleur FreeFlow Accxes et le pilote d'impression offrent une performance de production inégalée.



Avec son faible encombrement et son bac de sortie arrière, l'imprimante 6622 s'intègre facilement dans votre environnement.



Le scanner couleur 600 ppp permet de traiter des workflows couleur à distance.



Options de numérisation vers la boîte de réception, le réseau ou une imprimante distante



Vous pouvez optimiser les fonctionnalités et les performances de l'imprimante 6622 en la mettant à niveau.

Une productivité inégalée dès maintenant et pour l'avenir

Acquérir la solution grand format 6622™ de Xerox®, c'est investir pour votre avenir. La Xerox 6622 peut être facilement mise à niveau afin de traiter différents workflows et fonctionnalités au fur et à mesure qu'évoluent votre entreprise et la technologie.

L'ensemble de nos solutions grand format sont conçues dans une optique de durabilité environnementale. Par exemple, la Xerox 6622 a été fabriquée conformément aux normes ISO 14001 relatives à la gestion environnementale. Elle respecte les conditions RoHS de tous les secteurs. Nous utilisons des photorécepteurs organiques et nos toners ne sont pas toxiques. Nous ne générons pas de déchets dangereux.

Des images nettes

La Xerox 6622 fournit une qualité d'image supérieure avec une résolution d'impression de 600 x 1800 ppp. Ainsi, même vos impressions monochromes les plus complexes, telles que les schémas techniques et les plans architecturaux, sont nettes, précises et offrent des niveaux de gris uniformes, impression après impression.

Le scanner intégré à l'imprimante Xerox 6622 offre une résolution de numérisation de 600 x 600 ppp et prend ainsi en charge de nombreux formats de fichiers, tels que TIFF et PDF, qui peuvent être stockés ou envoyés depuis l'imprimante vers un poste de travail via votre réseau.

Contrôleur FreeFlow® Accxes® – La productivité que vous attendiez

Le contrôleur FreeFlow Accxes vous offre des performances inégalées en termes de production et vous permet d'adapter la solution grand format 6622 de Xerox à vos besoins. Il permet notamment d'exécuter les tâches suivantes :

- Recevoir et traiter directement un travail, une copie, un document numérisé, récupérer les documents numérisés et consulter simultanément l'outil de gestion des imprimantes basé sur le Web
- Utiliser des outils tels que Xerox Document Submission qui permettent d'imprimer et de numériser des travaux complexes, ainsi que d'effectuer des tâches administratives simples
- Copier ou imprimer automatiquement une image sur n'importe quel papier chargé

- Réimprimer et redéfinir le format des copies sans passer de nouveau par l'étape de numérisation
- Imprimer une partie d'une image afin de valider l'impression dans son intégralité
- L'option de nettoyage des images efface automatiquement les fichiers d'image pour des raisons de sécurité.

La Xerox 6622, c'est aussi :

- **Étalonnage des couleurs** – Pour des numérisations de qualité vers plusieurs imprimantes distantes.
- **Aperçu de numérisation** – Les travaux numérisés s'affichent immédiatement pour éviter toute erreur et gaspillage de tirages.
- **Gestion de la file d'attente** – Optimise le contrôle des travaux et l'efficacité du workflow.

Différentes options d'empilement et de finition

La Xerox 6622 vous permet de contrôler la sortie de vos impressions avec un choix d'options telles que le bac de sortie, le bac de réception grande capacité et la plieuse en ligne. Un bac de récupération est disponible en option pour recevoir vos originaux numérisés.

Caractéristiques de la solution grand format 6622™ de Xerox®

Moteur d'impression

Traitement/Imagerie

- LED xérographique

Photorécepteur

- Organique

Sources d'alimentation des supports

- 4 rouleaux, 150 m
- Feuille à feuille : feuille simple jusqu'à 841 mm x 1 189 mm ; 50 feuilles maximum pour 594 mm x 1 189 mm et formats inférieurs
- Prise en charge feuille à feuille pour les imprimantes proposant les formats standard ISO, ANSI et ARCH

Type de support

- Papier, 75 g/m² et 90 g/m²
- Calque, 75 g/m²
- Pellicule, 4 mil

Taille de sortie

- Minimum : 210 mm x 297 mm
- Maximum : 914 mm x 6,1 m

Résolution

- 600 x 1800 ppp

Vitesse de traitement

- 9,4.i/s (239 mm/s)

Débit

- Jusqu'à 22 feuilles A1 par minute

Alimentation

- Courant 50/60 Hz monophasé ; 230 +/- 10 %
- 16 A

Poids

- Environ 430 kg

Dimensions

- 1 371,6 mm x 939,8 mm x 990,6 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Finition

- En option – Bac de sortie – A1/100 A0
- En option – Plieuse en ligne
- En option – Bac de réception grande capacité
- Interface générique de finition

Certifications de sécurité

- Voir la documentation du produit pour de plus amples informations.

Système de numérisation intégré

Vitesse de numérisation

- Numérisation monochrome : 6 ips (152,4 mm/s) max.
- Numérisation couleur : 2 ips (50,8 mm/s) max.

Résolution de numérisation

- 600 ppp

Modes de numérisation

- Monochrome, 1 bit
- Niveaux de gris, 8 bits
- Couleur, 24 bits

Format maximal en entrée

- 945 mm de large x 15 m (entrée monochrome)
- 945 mm de large x 7,5 m (entrée couleur)
- 914,4 mm de large (zone image)

Épaisseur maximale des documents

- 13 mm

Cadrage

- Côté droit

Assemblage électronique

- 999

Finition

- Déflecteurs de sortie (standard)
- Bac de sortie des documents (en option)

Contrôleur FreeFlow® Accxes®

Caractéristiques

- 2 Go de mémoire
- Disque dur de 160 Go ou plus
- Disque dur amovible de 80 Go en option

Ports

- Ethernet 10/100/1000 Base T (scanner)
- Port série RS232 (maintenance)
- Port USB 2.0 (interface du périphérique)

Protocoles réseau

- TCP/IP, LPR

Formats de données

- Standard : HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (émulation HP 750C), TIFF 6.0 (y compris LZW), JPEG, C4, CALS 1&2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (niveau 1 avec extension ATA), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- En option : Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Comptabilisation des travaux (en option)

- Comptabilisation des documents numérisés/copies et des impressions

Nettoyage image (en option)

- Effacement des données pour renforcer la sécurité

Applications

- FreeFlow Accxes Document Submission
- Outil FreeFlow Accxes Document Retrieval
- Outil de gestion des imprimantes basé sur le Web
- Outil de gestion des comptes

Caractéristiques

- Impression, copie et numérisation vers le réseau en simultané (avec options adéquates)
- InstantAccxes (envoi de fichiers actifs)
- TotalAccxes (impression sur une imprimante distante)
- Numérisation vers documents PDF multipages (avec options adéquates)
- Numérisation vers documents TIFF multipages (avec options adéquates)

Pilotes d'impression

- Versions 32 et 64 bits (x64) de Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows 7

Pilotes d'impression en option

- Adobe® PostScript® 3™ pour versions 32 et 64 bits (x64) de Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows 7

Encombrement

- Voir les caractéristiques du moteur d'impression. L'encombrement varie selon la configuration.