

Serveur d'impression Xerox® EX C9200 Series optimisé par Fiery®

Obtenez les hautes performances dont vous avez besoin pour effectuer des travaux à forte valeur ajoutée avec le serveur d'impression Xerox® EX C9200 Series pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION ET VOS BÉNÉFICES

Gérez facilement de lourdes charges de travail et proposez des délais d'exécution plus rapides grâce au DFE le plus puissant de l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series.

OBTENEZ UNE COULEUR EXCEPTIONNELLE, À TOUS LES COUPS

La technologie Fiery Edge permet d'obtenir les résultats les plus précis et les plus époustouflants avec les imprimantes Fiery Driven™. Elle permet d'obtenir le meilleur gamut possible pour la reproduction des couleurs d'accompagnement et des couleurs quadrichromiques.

Avec Fiery Spot-On™ et Fiery TrueBrand, vous pouvez garantir des couleurs d'accompagnement précises sur tous les types de travaux, y compris les documents Microsoft Office. Ajoutez le pack Fiery Graphic Arts Pro en option pour produire les couleurs de marque les plus précises, corriger couleurs et images à la volée et générer des épreuves à l'écran.

LE POUVOIR À L'OPÉRATEUR

Prenez le contrôle total de la manière dont les travaux sont imprimés et du moment de l'impression. Les groupes de travaux facilitent l'impression d'un groupe de travaux dans un ordre spécifique ou le regroupement de travaux pour la préparation de plusieurs travaux à l'aide de Fiery Impose. Avec Fiery Print Scheduler, il est facile de programmer les travaux afin de faire en sorte qu'ils cadrent avec les demandes de production quotidiennes. Fiery Preflight permet d'effectuer des vérifications en amont des fichiers afin d'identifier les problèmes potentiels avant l'impression.

INTELLIGENCE D'IMPRESSION INTÉGRÉE

Fiery JobExpert analyse les fichiers et choisit dynamiquement les paramètres d'impression optimaux. Cela permet à quiconque d'imprimer des travaux correctement, sans connaissances d'expert.

UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION INTÉGRÉ ET SÉCURISÉ

S'assurer de la conformité avec les protocoles de sécurité organisationnels, grâce à des outils qui permettent de sécuriser le système d'exploitation Windows, le matériel, le réseau et les données, ainsi que d'assurer un contrôle d'accès complet.

Le serveur dispose d'une connectivité JDF standard, s'intègre à la fonction de comptabilité standard de Xerox et aux applications de la Galerie d'applications Xerox et est compatible avec le pilotes Xerox Global Print Driver.

UNE PRÉPARATION ACCÉLÉRÉE

Préparez facilement les documents complexes à l'aide du logiciel intuitif Fiery Impose-Compose et Fiery JobMaster™ en option.

AUGMENTEZ L'IMPACT AVEC LA PERSONNALISATION

Avec Fiery FreeForm™ Create, vous pouvez personnaliser rapidement des fichiers existants gratuitement. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics. De plus, le serveur Fiery prend en charge les principaux formats VDP tels que PDF/VT-1 et 2, PPML, VPS et Xerox® VIPP® Language.



Serveur d'impression Xerox® EX C9200 Series optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS FIERY

- Imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series
- Prise en charge de tous les périphériques de finition du moteur

MATÉRIEL/PLATEFORME

- Logiciel Fiery FS600 Pro
- Processeur Intel® Core™ i3-12100
- Disque dur SSD NVMe pour les SE et logiciels Fiery + disque dur 1 TO
- 8 Go de RAM
- Fiery Installer Builder
- Serveur multimédia USB
- Logiciel Fiery QuickTouch™
- Cinq ports USB 3.x, deux ports USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

TECHNOLOGIE FIERY COLOR

- Profils de couleur Fiery Edge™
- Traitement des couleurs d'accompagnement Fiery Edge
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible avec les couleurs PANTONE®
- Dégradés ultra lisses de Fiery
 - 1200 x 1200 ppp, résolution de rendu 10 bits
- Gestion des couleurs en 1 étape (nécessite Fiery Color Profiler Suite et spectrophotomètre ES-3000)
- Surimpression composite
- Éditeur Image Enhance Visual de Fiery
- Amélioration de l'image
- Lissage d'image
- Étalonnage
 - Étalonneur Fiery
 - ColorCal (standard, hors vitre)
 - Spectrophotomètre Fiery ES-3000 (en option)
 - Étalonnage basé sur le travail
 - Protection de l'étalonnage
- Recouvrement des couleurs automatique
- Amélioration du texte couleur et des graphiques, netteté du texte et des graphiques

PRISE EN CHARGE DE ADOBE INTERPRETER

- CPSI version 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Mise en file d'attente, traitement RIP et impression
- Impression strictement commandée

FORMATS DE FICHIER ACCEPTÉS

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF / X-1a, 3, et 4 ; EPS ; TIFF
- PCL® 6 / PCL 5 amélioré
- Formats de documents Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) via le pilote Fiery ou les dossiers actifs Fiery

IMPRESSION DES DONNÉES VARIABLES (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Formats de fichiers pris en charge :
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 et 2
 - Creo VPS
 - V1 Compose, langage Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Finition des niveaux d'enregistrement et de réglage VDP, définition de la longueur de l'enregistrement, cahier N en 1 VDP, imposition VDP

PRODUCTIVITÉ ET WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Inclut des paramètres exclusifs pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series
 - Accessible à partir de Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Intégration avec de nombreux modules de finition hors ligne de tiers
- Fiery Preflight
- Groupes de travaux
 - Groupe d'impression
 - Groupe PDF⁵
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
- Pilote Fiery Essential
- Intégration avec Global Print Driver® de Xerox®
- Estimation du temps d'impression
- Planificateur d'impression Fiery
- Dossiers actifs Fiery/Imprimantes virtuelles
- Fiery WebTools
- Préréglages du serveur Fiery
- Mise en suspens en cas de discordance, commande Forcer l'impression, imprimer/passé au suivant, impression rapide, impression d'échantillons et impression d'épreuves
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android et iOS)
- Plieuse/brocheuse
- Impression de blocs-notes
- Décalage de l'image visuelle
- Impression mobile directe
- Numérotation de copie
- Prise en charge standard des supports XLS
- Catalogue de papiers
- Impression recto verso automatique
- Sélection de la couverture
- N en 1
- Filigranes
- Feuilles de bannière
- Sélection du magasin de réception
- Rainage Fiery personnalisé

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ

- TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP
- Connexion avec authentification unique (SSO)
- Prise en charge native de l'impression universelle Microsoft®
- Conforme à la norme sectorielle Mopria®
- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé (conformité NIST 800-88), profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Module de plateforme sécurisée (TPM)
- Démarrage sécurisé
- Cryptage du disque du système d'exploitation (nécessite le kit fiery haute sécurité)
- Cryptage des données conforme à FIPS 140-2. Conformité aux critères communs³
- Option d'utilisation d'une image du système d'exploitation Windows durcie par le client pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité
- Blocage des ports, filtrage IP, authentification 802.1X, cryptage IPsec
- Prise en charge de TLS 1.3 pour les communications cryptées : Fiery WebTools, IPP, Impression mobile directe
- Gestion améliorée des certificats
- Les certificats auto-signés Fiery sont recréés automatiquement
- Impression protégée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

DIMENSIONS/POIDS

- Dimensions : 20,75 po/527,05 mm H x 9,25 po/234,95 mm L x 18,25 po/463,55 mm P
- Poids : 16,5 kg/36,5 lb

ALIMENTATION

- Permutation automatique : 100 à 240 VCA, 7 à 3,5 A, 50/60 Hz
- Typique : 100 W, 1 A à 100 V. Maximum : 350 W, 7 A à 100 V

EMI/CEM

- FCC et ICES-003 (États-Unis et Canada)
- Marquage CE – EN 623681:2014 + A11:2017 (UE)
- Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

SÉCURITÉ

- Programme CB – 62368-1, 3^e édition
- Marquage CU (États-Unis et Canada)
- Marquage T (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

INTÉGRATION

- Fiery JDF v1.8
- API Fiery
- Logiciel Xerox® FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Comptabilité standard de Xerox®
- Intégration MIS et Web-to-print
- Intégration du workflow prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPTIONS FIERY

- Pack Fiery Graphics Arts Pro²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Suite Fiery de définition des profils de couleur⁴ avec spectrophotomètre Fiery ES-3000
- NX Station GL de Fiery (clavier, moniteur, souris et support)
- Kit Fiery Hub (double IP)
- Kit de sécurité pour lecteur de disque Fiery
- Kit fiery haute sécurité (permet le cryptage du disque dur du système d'exploitation)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Spectrophotomètre ES-6000 de Fiery

¹ Régulièrement mis à jour avec des améliorations et des publications de service

² Essai gratuit de 30 jours disponible

³ Avec configuration appropriée par le client final ou le fournisseur de services

⁴ Essai gratuit en mode démo

⁵ Nécessite Fiery Impose, Compose ou JobMaster

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® EX C9200 Series optimisé par Fiery® pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series, veuillez contacter votre représentant Xerox. Appelez le 1-800-ASK-XEROX ou rendez-vous sur www.xerox.fr.